



Конвейер охлаждающий ОК предназначен для механизации процесса охлаждения глазированных кондитерских изделий на предприятиях пищевой промышленности.

Принцип работы:

Охлаждающий конвейер для линии глазирования состоит из секций. Каждая секция охлаждения представляет собой металлический каркас, обшитый сэндвич панелями, на котором размещаются остальные элементы установки. В процессе работы холодильный агрегат остужает до заданной температуры воздухоохладители, расположенный над лентой конвейера. Расположенные сверху вентиляторы продувают воздухоохладители в направлении ленты конвейера. Секции снабжены индивидуальным осушителем. Образующийся конденсат отводится наружу. В качестве холодильного агрегата в конвейерах серии ОК применяются среднетемпературные агрегаты TECUMSEH серии SP (R22) с использованием хладагента R-22 для первой секции и R404 для последующих. Привод конвейера приводится в движение частотно регулируемым мотор-редуктором. Основной пульт управления предназначен для подачи питания, запуска движения ленты, регулировки скорости движения ленты. Каждая секция снабжена индивидуальным пультом управления. Основным функционалом которого является: регулировка объема подачи охлажденного воздуха, задание требуемой температуры, мониторинг рабочей температуры, отображение параметров работы холодильного агрегата. Уровень заданной температуры охлаждающего конвейера достигается с помощью рециркуляции охлажденного воздуха.

Технические характеристики	ОК-1-2	ОК-2-3	ОК-3-4
Установленная мощность, кВт	6	8	11
Хладагент, R 22 (хладон 404), кг	1,6	2,8	3,5
Хладопроизводительность, ккал	5000	7500	10000
Производительность, кг/час		расчетная	
Ширина конвейерной ленты, мм	420	600	820
Скорость движения ленты, м/мин		0,5-5	
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	6000x600x1550	8500x800x1550	11000x1000x1550
Масса машины, кг	320	480	680

Стоимость оборудования:

Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.

Стоимость на условиях FCA Пенза	Рубли с НДС
Конвейер охлаждающий ОК-1-2	796 000,00
Конвейер охлаждающий ОК-2-3	1 515 000,00
Конвейер охлаждающий ОК-3-4	1 796 000,00

Доставка оборудования:

На территории Российской Федерации «СтанГрадъ» сотрудничает со следующими транспортными компаниями:

- DIMEX - www.dimex.ws
- Деловые Линии - www.dellin.ru
- ПЭК - www.pecom.ru
- GTD - www.gtdel.com

Срок изготовления оборудования до 30 рабочих дней.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 800 350 44 39

По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99